

Die pneum. Kolbenpumpe für den Profi
The pneumatic piston pump for professionals

Injecta - D6

Vorteile / Advantages

- Leicht und kompakt
- für Injektionen gemäß ZTV ING
- einstellbarer Druck bis 264 Bar
- leichte Reinigung
- kein EX Schutz nötig
- Light and compact
- injections according to ZTV ING
- adjustable pressure up to 264 bar
- easy cleaning
- no EX protection necessary

Einsatzbereich / Application

- Rissinjektion
- Betonsanierung
- Polyurethane 1K / 2K
- Epoxidharze 1K / 2K
- Crack injection
- Concrete renovation
- Polyurethane 1K / 2K
- 1K / 2K epoxy resins



The Injecta D6 is a pneumatically operated injection pump that is particularly suitable for injecting polyurethanes and epoxy resins. This easy-to-use and easy to transport injection pump is ideal for working on scaffolding and in shafts and tunnels.

The Injecta D6 is infinitely adjustable in pressure and stops automatically when the set injection pressure is reached. The slower lifting speed when filling the injection site enables the operator to see how far the injection process has progressed.

The injection pump Inject D6 meets the requirements of the ZTV ING.



Die Injecta D6 ist eine pneumatisch betriebene Injektionspumpe, die sich besonders für die Injektion von Polyurethanen und Epoxidharzen eignet. Diese einfach zu bedienende und leicht zu transportierende Injektionspumpe ist Ideal für Arbeiten auf Gerüsten und in Schächten und Tunneln.

Die Injecta D6 ist stufenlos im Druck einstellbar und stoppt automatisch beim Erreichen des eingestellten Injektionsdrucks. Durch die langsam werdende Hubgeschwindigkeit beim Füllen der Injektionsstelle, erkennt der Bediener, wie weit der Injektionsvorgang fortgeschritten ist.

Die Injektionspumpe Inject D6 entspricht den Anforderungen an die ZTV ING.

Technische Daten / Technical data

	Injecta D6
Bestellnummer / Order number	10075
Förderleistung je Doppelhub / Delivery rate per double stroke	14 ccm
Druckübersetzung / pressure ratio	33 :1
Luftverbrauch / Air consumption	200 l/min.
max. Förderdruck / pressure	264 bar
Gewicht / weight	10 Kg

Lieferumfang / Scope of delivery

	Injecta D6
Materialschlauch NW 5 x 7,5m 1/4" / material hose NW 5 x 7.5m 1/4"	✓
Injektions-Set mit Kugelhahn 250bar / Injection set with ball valve 250 bar	✓
Airlesspistole mit Injektions-Set / Airless gun with injection set	*
Oberbehälter 6 Liter transparent / Hopper 6 liters transparent	✓
Manometerkombination 0 - 400 bar / Manometer 0-400 bar	*

* auf Wunsch - Sonderzubehör / on request - special accessories